

FH-F8056 绳锯



简介:

绳锯是针对厚混凝土、不规则的混凝土的切割拆除设备。例如：大梁、支撑、高铁桥墩、设备基础、等混凝土结构需要部分拆除的话只有采用绳锯切割，使用方法灵活，横切割，竖切割均可。

应用:

更大的作业厚壁、狭窄空间、灵活安装设置灵活，运输方便，绳锯（线锯）对密排钢筋混凝土构筑物、厚砖墙，甚至水下切割作业都能胜任。





特点:

- 1、大容量链绳箱
 - 2、专利性的液压传动装置具有 2 种外围速度。
 - 3、 FH-F8056 可以水平和垂直放置，实现无额外滑轮的直接切割。
 - 4、校准刻度将锯线引导至正确的滚轮。
 - 5、 压力降低块使其非常易于控制锯切过程。
 - 6、气缸上的节气阀可以降低锯机上的外部力。
- 3、切割作业深度不受限制，作业环境适应性更强、作业效率更高。是液压墙锯机的后援设备。

参数:

最大输出转速 20 kW / 26,8 hp

水流量 65 l/min

液压 230 bar

线箱容积 12 m

线锯存储 15 m

重量 150 kg

产品尺寸，长 x 宽 x 高 1100x750x900 mm

