

FH-FJ2301 凿毛头



简介:

本产品以挖掘机及其它辅助设备为载体，以空压机提供的空气压力为动力，驾驶员踩动脚踏开关经气动控制系统来控制作业。凿毛杆在压缩空气推动下，以很高的速度、频率和冲击能力向下冲击，经特别设计的合金凿毛头便可轻易击碎混凝土表面，在对主体无任何破坏的情况下，高效率凿毛。

特点:

- 通常配置是凿毛机、挖掘机、空压机组合，特殊工况可采用特制桁架、叉车、台车等作为支撑和移动；
- 通过挖掘机前臂的多方位移动，可以对作业面做任何角度凿毛；
- 击打频率快、打击力强劲，是目前国际上凿毛效率最高的专用工具；
- 按凿深 5mm 计算，每付凿头使用寿命约在 5000m² 以上；
- 运输、安装、操作、维修方便快捷；
- 水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧涵等各类建筑补强、凿毛。

技术参数:

- 重量：607kg
- 打击数：1600 次/分
- 排量：7m³/6kg
- 凿毛宽度：235mm
- 凿毛深度：5-60mm
- 整机尺寸：1430×520×1290mm
- 凿毛能力：4-85m²/h