

FH-N8238 双桅高空作业平台



应用：

是一种由齿轮齿条驱动，通过导轨架导向和升降的高空作业机械，可以将人员和设备提升到所需要的高度，同时提供一人或多人在其上工作。它运行平稳，安装方便快捷，能轻松地把各种物料载荷送至不同的高度。重型设备和材料伸手可及，使用安全，因此，施工更加方便，不需弯腰伸手，更无脚手架钢管对工作的阻碍近年来在建筑施工中使用越来越普遍，在一定程度上可以取代高空作业吊篮和脚手架。

- 1、高大外墙，塔楼，结构及桥梁
- 2、使用传统的脚手架需花费大量时间安装架设或者业已证明短期使用费用昂贵之处
- 3、脚手架无法承受所需载荷之处

特点：

- 1、快速的安装和拆卸
- 2、提升和工作平台合二为一
- 3、即使最大载荷也能运到 150 米以上的高度
- 4、以毫米计地准确定位到所需的任何高度
- 5、不存在脚手架钢管之类的阻碍物，便于施工
- 6、节约时间和成本 40%以上
- 7、另外，当建筑物布满了脚手架时，未经授权者极易闯入，使用工作平台就能排除这个问题
- 8、工作平台可以增加顶棚，使工作更加舒适

9、工作平台的长度和宽度能适合于不规则的楼面

参数:

- 平台长度: 8.1~23.1 m
- 平台宽度: 1.5 m
- 导轨架中心距: 7.1~13.1 m
- 附墙间距: 6 m
- 无附墙最大架设高度（拖车底盘）: 10 m
- 有附墙最大架设高度: 150 m
- 最大悬臂高度: 3 m
- 最大乘员数: 6
- 平台额定速度: 7 m/min
- 平台最大额定载荷: 3500 kg
- 移动底架至第一附墙架之间距: 8 m
- 固定底架至第一附墙架之间距: 3 m
- 电机数量: 4
- 额定功率: 4 x 2.2 KW
- 最大启动电流: ± 120 A
- 功率消耗: 4 x 2.9 KW
- 供电电压: 3 相, 380V, 415V
- 供电频率: 50Hz、60Hz



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD