

FH-GH1291 碳纤维粘结强度检测仪



应用领域：

适用于检测土木建筑结构中碳纤维片材与混凝土之间张拉粘结强度的一种新型仪器。根据粘结强度与拉伸时的破坏形式，可立即得出试验结果。

产品特点：

- 轻质合金主体，内置微型液压系统；
- 配有嵌入式数字压力仪表；
- 中文设置菜单，数据可记录、查询、删除操作；
- 数值 10 段折线修正，提高仪器精度；
- 超低功耗设计，6 小时无操作自动关机，连续工作时间可超过 200 小时；
- 强度和力值两种测量模式。

符合标准：

（CECS 146:2003）《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》

参数：



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

仪器结构	一体式
显示模式	力值、强度可调
测量范围	0~6.000KN/0~6Mpa
分辨率	0.001 KN
峰值保持	有
数据存储	500 条
液晶照明	有
数值修正	10 段折线
供电方式	高容量锂电
自动关机	有
液压油缸行程	65mm
主体材质	轻质合金
主体重量	2.8Kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD