FH-I8402 铣刨机

产品简介：

该设备才用重型机械设计、制造，适合最苛刻的工作环境。具有可调行进速度, 前进和后退变换功能，大大降低了在使用中造成刀毂损坏的可能，并保证了均匀一致的铣刨效果。

一个快放系统用来快速降低和拉起刀毂, 铣刨深度的精确调整则通过 fine-height 调节手把进行。上述设计使得操作者不但可以方便的调整铣刨深度，而且可以在设备移动或暂停后始终保持相同的铣刨深度。

该设备采用柴油发动机驱动，同步皮带带动的液压系统实现自驱动行进速度的调节。采用两个独立的电机。设备重量大大增加，使得其效率和使用范围更加广泛。

设备带有负载电流指示仪表，避免过载造成对设备的损坏。

设备后方带有脚踏，在不工作的时候可以更方便的移动。带有 3”吸尘器连接口，方便连接配套吸尘器，实现无尘操作。

产品特点：

- 配备合适的工业除尘器，可实现无尘作业.
- 配置手动刹车系统。在铣刨过程中，刹车可以减缓铣刨机往前冲，减轻操作员的操作强度。刹车力度 可以通过刹车手把调节.
- 铣刨深度可通过手柄调节. □ 操作友好，工作振动小.
- 有 TCT 刀片、铣刀片等可选用.

技术参数 ：

技术规格	A 型	B 型
清理宽度	335 mm	335 mm
刀毂直径	216 mm	216 mm
刀毂转速	1000 rpm	1000 rpm

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD

刀毂电机	11KW	15hp
驱动电机	1.5KW	2hp 液压驱动
电源	380v 50hz	发动机：Hatz 柴油发动机
外观尺寸	1400 x 605 x 1075 mm	1400 x 605 x 1075 mm
重量	405kg	406kg

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD