

FH-K8166 机械扭矩扳手



产品优点:

- 精确的单手设置——通过使用手柄末端的旋钮能够快速简单地控制
- 设置位置可听见
- 防误操作扭矩设定按钮
- 清晰可读的双刻度标尺 (N • m 和 ft • lb)
- 达到预设扭矩时会有明显的双停止信号
- 带有快速释放安全锁的方形驱动器——用于 9x12, 14x18 和 22x28 mm
- 手柄能防油，防油脂，防燃油，防制动液和防液压工作油。
- 精度误差值 ± 3%

产品详情:

- 具有极强的抗机械磨损能力，防止外壳内部受到污染。
- 易于读取的双刻度。在 N • m 和 ft • lb 刻度颜色的区分更易于精度调整。
- 双结构手柄由非常坚固且抗冲击的塑料制成，带有符合人体工学设计的软层
- 刻度环，用于在双刻度上的黑色测量范围的精确调整
- 快速选择快速调节器：拉，旋转，锁定。全部都使用这个调节旋钮。
- 无需手动重置为零。得益于无磨损的触发凸轮系统。测 M 元件仅当受力时才承受负载。
- 方形驱动头使插入工具的范围更大。
- 快速调节，无需拆卸即可方便地进行调节。
- 快速释放安全锁。由于快速释放安全锁的应用，可以牢固锁定，快速改变插入工具。
- 集成了顺时针和逆时针拧紧功能，只需简单地翻转扳手再插入扳头。

产品特点:

- 带脱扣功能。
- 安装有可互换型插入式扳头。

- 快速释放安全锁。
- 使用 QuickSelect（快速选择）快速调节器进行快速、精准的设置。
- 双停止信号
- 清晰的带有颜色的 N • m/ft • lb 和 ft • lb/in • lb 标记的双刻度尺。
- 测量元件仅当受力时才承受负载，无需手动重置为零
- 通过翻转插入式扳头，可进行顺时针和逆时针操作。
- 任何在“咔哒声”后施加在工具上或施加在当前功能的反方向上的力——例如，强行拧紧卡住的螺钉——不作用在扳机机构上且不会导致损坏。
- 双结构的手柄带有符合人体工程学设计的绿色柔软手柄套（防油，防油脂，防燃油，防制动液和防液压工作油
- 使用型号为 7794 的 perfectControl 校准装置或者型号为 7706 的校准系统来进行校准。无需拆卸即可方便地进行调节。
- 提供出厂证书。
- 具有设计专利
- 显示精度误差为 $\pm 3\%$

技术参数：

- 扭矩范围：2-1800 N·M

