

FH-TXW7113 M12 进口化学锚栓



简介:

胶管式化学粘结锚栓 VA（经德国建筑技术研究院认证）由一支化学胶管和一根锚杆或内螺纹锚杆组成。

在锚杆击入过程中，玻璃管破碎，管中两种化学物质互相混合，快速硬固。这种锚固系统几乎不产生膨胀力，因而可以使间距和边距很小。胶体为乙烯基树脂，抗老化 50 年，可焊接。

应用:

- 重载钢结构；
- 机器设备基座、托架、栏杆、高速公路护栏以及 路灯灯杆；
- 可以用于防声墙以及老混凝土或潮湿混凝土中的固定；
- 各种幕墙、大理石干挂施工的后加埋件安装；
- 建筑物加工改造工程。

参数:



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

检验项目	试样规格	安装尺寸	极限载荷	破坏特征	结果统计
抗拉承载力	VPK-SF+ASK (M12×110) 化学锚栓	钻孔直径: 14mm 有效埋深: 110mm	50.1kN	锚栓拉断	平均值: 50.6kN 变异系数: 0.027 标准值: 46.0kN 滑移系数: 1.0
			52.4kN	锚栓拉断	
			50.6kN	锚栓拉断	
			48.8kN	锚栓拉断	
			51.3kN	锚栓拉断	
抗剪承载力	VPK-SF+ASK (M12×110) 化学锚栓	钻孔直径: 14mm 有效埋深: 110mm	25.2kN	锚栓剪断	平均值: 25.2kN 变异系数: 0.039 标准值: 21.9kN
			26.4kN	锚栓剪断	
			24.6kN	锚栓剪断	
			23.9kN	锚栓剪断	
			25.7kN	锚栓剪断	

性能稳定
拉力剪力值高



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD