

FH-FJ2202 机载式凿毛机



产品特色：

FH-FJ2202 凿毛机以挖掘机及其它辅助设备为载体，以空压机提供的空气压力为动力，驾驶员踩动脚踏开关经气动控制系统来控制作业。凿毛杆在压缩空气推动下，以很高的速度、频率和冲击能力向下冲击，经特别设计的合金凿毛头便可轻易击碎混凝土表面，在对主体无任何破坏的情况下，高效率凿毛。

产品概述：

配置：通常配置是凿毛机、挖掘机、空压机组合，特殊工况可采用特制桁架、叉车、台车等作为支撑和移动；

灵活：通过挖掘机前臂的多方位移动，可以对作业面做任何角度凿毛；

高效：击打频率快、打击力强劲，是目前国际上凿毛效率最高的专用工具；

寿命：按凿深 5mm 计算，每付凿头使用寿命约在 5000m² 以上；

方便：运输、安装、操作、维修方便快捷；

广泛：水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧涵等各类建筑补强、凿毛。

技术参数：

重量 Kg	打击数 (次/分)	排量 m ³ 压力 Kg	凿头直径	凿毛宽度 mm	凿毛能力 m ² /h	凿毛深度 mm	整机尺寸 (L*w*h)
200	1800 次/分*6	5 m ³ /6Kg	Ø48*6	165mm	3-70	3-60	1080*430*950mm

备注：凿毛能力是指混凝土强度在 C30—C50 之间的参数值，其混凝土强度和凿毛头锋锐程度不同凿毛效率会有较大区别。