

FH-T8363 12.5kw 汽油发电机（单/三相电起动）



技术参数：

发电机

相数	三相/单相	额定输出	12.5KVA
最大输出	15KVA	功率因数	0.8
电机类型	有刷自励单相同步式	额定电压	380V/220V
额定电流	18.9A	频率	50Hz
直流输出	-		

发动机

发动机型式	4 冲程空冷 OHV	排量	720cc
额定功率	14.2kw/3600rpm	起动方式	电起动
燃料	汽油	油箱容积	44 升
连续运转时间	6.5 小时	润滑油容量	1.55 升
噪音水平	76.8dBA/7 米		

附属配置

超载保护装置（交流）	无熔丝断路器（NFB）	超载保护装置（直流）	-
燃油计	●	电压表	●



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

输出指示灯	●	超载指示灯	-
机油报警灯	●	节能怠速装置	-
自动阻风门	-		

其它

尺寸(长×宽×高)	856×681×771mm 856×853×858mm (带轮)	净重	177kg(带轮 185kg)
车轮附件	●	电池容量	12V-32AH 或更大容量



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD