

FH-H8101 电控强力砂浆机



简介:

本设备可用于泵送、压注和喷涂液态的、无需溶解的材料（桶装）、预拌合好的材料

适用材料:

- 必须为预先混合好的干粉材料或膏状材料。
- 标准配置下颗粒度不大于 3 毫米
- 底层涂料
- 液态墙面剂
- 石灰基涂料
- 泥浆、水性涂料

特点:

- 体积小重量轻便于运输
- 强劲的动力 1.5 kw 直接驱动，230 V 变频
- 塑料料斗结实耐用，清洁、维护方便
- 可以 与搅拌机备和使用

参数:

- 输送量: 0.5-9L/min
- 输送压力: 25kg
- 输送距离: 60 m
- 发动机: 两相发动机, 1.5KW 动力, 230V, 5-100HZ 变频
- L/W/H 尺寸: 1100/460/550mm



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 斗料容积：38L
- 总重：70 kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD