

FH-W8028 3 寸汽油污水泵



产品特点：

- 采用隆起动、可靠耐用的发动机
- 泵体采用轻量化、但坚固的铝合金制造
- 框架式坚固机架
- 采用高效率、耐磨铸铁涡壳和叶轮，实现流量和扬程均衡和最大化
- 采用高质量的陶瓷机械密封，对水泵异常关键
- 机油过少保护装置
- 最大扬程 30m，最大吸程 6m
- 最大流量达 45 m³/小时

技术参数：

排量	196 cc
缸径×行程	68mm×54mm
压缩比	8.5 : 1
净功率	3.8kW/3600rpm
额定转速	3600r/min
机油容积	0.6 L
燃油箱容积	3.6 L
水泵类型	离心自吸泵
进水口直径	80 mm
出水口直径	80 mm
最大吸程	6 m
最大扬程	30 m
最大流量	45 m ³ /hr
外形尺寸	590×480×440



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

净重	39 kg
----	-------

可选配置：

- 可选择 1~4 寸清水泵（含自吸泵和离心泵），3 寸污水泵；
- 汽油机动力；
- 可选择水泵汽油机动力配置：LC 系列或 G 系列；
- 可选择多种机架款式。
- 可选择卡箍组合：普通款或钢带；
- 部分产品可选择英制或美制管螺纹。



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD