

FH-T8294 太阳能发电机



简介:

太阳能发电器，无需油、汽、煤等燃料，直接吸取阳光变电源，不用花费一分钱，全面提升无电地区生活质量。

特点:

- 1、采用 100W 多晶（单晶）高效率太阳能板，钢化玻璃铝边框压层，太阳能支架采用不锈钢制作，时尚美观，坚固实用，可折叠包装，方便携带运输。
- 2、发电器带电量检测功能，一目了然的电压表，让你随时知道用电状态，确保用电所需。
- 3、外配一个 12V3W LED 铝合金节能灯（3WLED 节能灯=普通节能灯 18W 亮度，单个可连续使用 30 小时，适合安装于任何场所照明）并可按客户要求增加配置太阳能专用风扇 LED、吸顶灯具等。
- 4、傻瓜式输入输出装置，无需安装调试，简单操作，方便快捷。
- 5、内置 55AH 大容量免维护蓄电池，交流逆变转换器，外置 AC220V 万能开关插口，过充过放保护装置和过载保护、高温保护、断路保护等功能。
- 6、额定功率为 300W，12V+220V 双路电压输出，适合 VCD 机、电视机、风扇、台式电脑、笔记本、微波通信站、数据采集站和手机充电等家庭小型电器使用。
- 7、太阳能家用轻便发电器，静音无声、轻巧玲珑、防震防尘、绿色能源、环保健康，是无电地区的必备之品。



- 8、太阳能电池板重 16.4.1Kg, 发电机重 23.6Kg, 总重量 40Kg。
- 9、发电机规格: 280*310*320MM, 彩盒: 385*385*352MM, 外箱: 780*390*357mm (2 台装 纸箱+木箱)
- 10、电池板规格: 1000*500*30MM, 外箱: 1005*505*62mm (2 套装), 以上均为出口 中性装。
- 11、使用时间: 21 寸电视机 (电脑) 可使用 5-6 小时, 3WLED 节能灯 (相当于普通节 能灯 18W 亮度) 单个可连续使用 150 小时,
- 12、不做垃圾产品, 质量绝对有保证, 可按客户要求设计不同功率不同款式的太阳能 发电装置, 本公司成熟产品最大可做到 60KkW 系统。

参数:

- 太阳能电池板: 100WP*1PCS (多晶硅/单晶硅)
- 蓄电池: 55AH*1PCS (铅酸免维护)
- 控制器: 10A (PWM 功率驱动和 MCU 电脑主控)
- 额定输出功率: AC300W
- 额定输出电压: DC12V+AC220V 10±V%
- 额定频率: 50HZ
- 输出波形: 修正正弦波
- 输入电压: DC10.7V—21V
- 欠压保护: 10.6V—11.6V
- 过压保护: 14.8—16V
- 日最大发电量: 0.56KWH
- 日最大储电量: 0.65KH
- 日照充电时间: 10h (峰值 1000W/m²)
- 市电充电时间: 15h
- 工作环境温度: -10°C-45°C
- 总重量 45KG: 发电机 28KG +太阳能板 10.2KG+包装 6.8KG
- 外形尺寸: 320*320*280mm
- 执行标准: GB/T2297-89 GB/T14007-92