

FH-N8320 自行走直臂桥式高空作业平台



主要规格:

- 工作高度: 20.30m
- 最大允许载货: 900kg
- 最大水平伸距一支腿展开: 12.10m

重要特色:

- 四轮驱动, 四轮转向使其具备灵活的机动性
- 自动调平平台
- 自动延伸支腿
- 车架调平系统

标准配置:

- 比例控制
- 应急泵
- 工作计时表
- 倾斜保护系统
- 转台 180° 连续回转
- 平台前后平移功能
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 车架调平系统
- 摆动桥底盘
- 自动延升支腿



- 4×4 驱动
- 4×4 转向
- 欧 III 排放发动机
- 发泡轮胎
- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器

选装配置:

- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 欧 IV 排放发动机

技术参数:

尺寸

最大工作高度	20.30m
最大平台高度	18.30m
最大水平前伸距(支腿展开)	12.10m
最大水平后伸距(支腿展开)	4.09m
平台最大平移	2.19m
整机长度	7.68m
整机宽度(标准/运输状态)	2.46m/2.30m
整机高度(折叠围栏/折叠未围栏/运输状态)	2.89m/3.80m/2.59m
工作平台尺寸(长×宽)	6.70×2.28m
最小离地间隙	0.37m
轴距	4.00m



性能

安全工作载荷	1350kg
最大允许载货	900kg
最大工作人数	4
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.62m/4.41m
转台回转角度	±90°
行驶速度(收拢状态)	6.00km/h
行驶速度(工作状态)	0.90km/h
最大爬坡能力	40%
最大允许工作角度	3°/5°
最大左右调平角度	10°
轮胎	385/65-22.5

动力

发动机(DEUTZ D2011 L03)	36.4kw/2800rpm
发动机(Deutz TD 2.9- L4 选配)	55.4kw/2600rpm
燃油	柴油
液压油箱容积	216L
柴油箱容积	137L

重量

整机重量	18000kg
------	---------

工作范围:

