

FH-GK4013 曲臂式高空作业平台



简介:

- 用于较高高空作业检修、维护、更换物件、保养、清洁布景等
- 该产品由法赫代理

应用:

市政管理、树木检修、电气线路、高层建筑、邮电、清洗、路灯、厂矿车间、小区物业、航天、部队、核电等

特点:

- 重量轻。移动方便，采用柴油机作为动力；
- 360° 自由旋转，跨越障碍，作业面积大；
- 结构紧凑，采用新型钢，强度高，重量轻，可机车分离；
- 加电瓶采用电启动自行走、自升降、全自动液压系统
- 一处升降，多点作业
- 举升液压缸设有限位开关，确保作业安全



参数:

型号	作业	最大	旋转	平台	外形	台面	整机	行走
	高度	半径	角度	载荷	尺寸	尺寸	重量	速度
	mm	mm		kg	mm	mm	kg	Km/h
GTZ-6 (220/380V)	6000	0	0	160	2300*880*2020	600*700	500	15-30
GTZ-8 (220/380V)	8000	0	0	200	3300*1500*2600	600*700	700	15-30
GTZ-8A	8000	0	0	200	3300*1500*2600	600*700	1100	15-30
GTZ-8C	8000	0	0	200	3300*1500*2600	600*700	1100	15-30
GTZ-8D	8000	0	0	200	3300*1500*2600	600*700	1100	15-30
GTZ-9B	9000	0	0	160	3500*1700*2650	600*700	1200	15-30
GTZ-10.5	10500	0	0	160	3500*1700*2900	600*700	1300	15-30
GKT-10.5	9000	3400	360	200	3500*1700*2900	600*700	1600	15-30
GKT-12C	10500	3400	360	200	3500*1950*2900	600*700	1900	15-30
GKT-13C	11500	3400	360	200	3700*2050*3000	600*700	2000	15-30
GKT-12D	10500	3400	360	200	3500*1950*2900	600*700	1900	15-30
GKT-13D	11500	3400	360	200	3700*2050*3000	600*700	2000	15-30
EQ5032JKG-12 型	10300	6000	360	200	6400*1890*3110	650*1000		15-30
JQ5050JKG-12 型	12000	6000	360	200	6300*1950*3000	650*1000	5100	15-30
EQ5032JKG-13 型	13000	6000	360	200		650*1000		15-30
JQ5050JKG-13 型	13000	6000	360	200		650*1000		15-30
EQ5032JKG-14 型	14000	6000	360	200		650*1000		15-30
JQ5050JGK-14 型	14000	6000	360	200	7200*1950*3000	650*1000	5300	15-30