

## FH-V8330 液压动力站



### 产品简介:

FH-V8330 型液压动力站最突出的特点是其流量可在 0 - 40 l.p.m. 范围内任意调节。对于经常需要使用高效的金刚石液压钻切工具从事钢筋混凝土的钻孔、切割等工作的专业用户来说, FH-V8330 型液压动力站效率高、动力强劲、结实耐用、质量和可靠性高, 更能满足他们的需求。

拥有如此大范围流量可调的 FH-V8330 型液压动力站, 可以适用于几乎所有的液压工具, 尤其适合 0400 / 0450lpm 的液压圆盘锯、液压金刚石链锯、液压圆环锯, 以及其它需要 40 l.p.m. 流量的液压工具。

FH-V8330 型液压动力站有电启动和拉绳启动两种启动方式, 因此, 即使在发动机的电池耗尽的情况下也可启动自如。

FH-V8330 型液压动力站还装备有发动机机油缺油综合报警装置。

### 产品应用:

是连接以下工具的理想动力源:

- 液压破碎镐
- 液压岩钻机
- 液压切割锯
- 液压潜水泵
- 液压钻机
- 液压冲击扳手
- 其它液压工具

### 主要特点:



- 本产品具有流量调节手柄，根据液压工具要求，调节流量
- 即使在恶劣环境，如在霜冻或天气炎热时，也可照常工作
- 整体结构紧凑，运输方便；手推车式钢架，移动快捷
- 整体式驱动装置，散热效果好
- 只需打开隔板，可直接接触到所有部件，维修非常方便
- 耗油/电量小，易损件少，维护保养简便，运行成本低，经济实用

## 技术参数：

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| ● 输出流量, l. p. m.              | 1*20-30-40      |
| ● 最大压力, bar                   | 160             |
| ● 发动机                         | 美国先锋本田 18HP 汽油机 |
| ● 负荷反馈系统/可调流量                 | 可调流量            |
| ● 启动方式                        | 电启动和拉绳式         |
| ● 重量, kg                      | 105             |
| ● 噪音等级, 1m L <sub>PA</sub> dB | 89              |
| ● 噪音等级, L <sub>WA</sub> dB    | 101             |

