

FH-F8056 绳锯



简介:

绳锯是针对厚混凝土、不规则的混凝土的切割拆除设备。例如：大梁、支撑、高铁桥墩、设备基础、等混凝土结构需要部分拆除的话只有采用绳锯切割，使用方法灵活，横切割，竖切割均可。

应用:

更大的作业厚壁、狭窄空间、灵活安装设置灵活，运输方便，绳锯（线锯）对密排钢筋混凝土构筑物、厚砖墙，甚至水下切割作业都能胜任。



特点:

- 大容量链绳箱
- 专利性的液压传动装置具有 2 种外围速度。
- FH-F8056 可以水平和垂直放置，实现无额外滑轮的直接切割。
- 校准刻度将锯线引导至正确的滚轮。
- 压力降低块使其非常易于控制锯切过程。
- 气缸上的节气阀可以降低锯机上的外部力。
- 切割作业深度不受限制，作业环境适应性更强、作业效率更高。是液压墙锯机的后援设备。

参数：

- 最大输出转速 20 kW / 26, 8 hp
- 水流量 65 l/min
- 液压 230 bar
- 线箱容积 12 m
- 线锯存储 15 m
- 重量 150 kg
- 产品尺寸，长 x 宽 x 高 1100x750x900 mm

