

FH-JG1322 测距仪望远镜



产品简介:

该产品可以给您提供好的体验

单按按钮，在帮助您寻找目标的同时，可以给您提供准确的距离

每次按下电源按钮，将连续测量 8 秒钟，即使有轻微的手抖也能测量

产品特点:

- 测量范围：约 5-500 米
- 紧凑、轻量（重约 125g），符合人体工学设计
- 单次测量获得复数结果 ——在绿树环绕的环境中，有助于测量到旗杆（高尔夫）之间的距离
- 每次按下电源按钮，将连续测量 8 秒钟，有轻微的手抖也能测量
- 距离显示步长约为 1 米
- 高品质 6 倍单筒望远镜采用多层镀膜，使视野明亮清晰
- 高眼点设计，使佩戴眼镜的用户也能轻松观看
- 屈光度调节功能
- 防水溅功能*— 相当于 JIS / IEC 防护等级 4 (IPX4)（基于尼康的测试条件下）
*仅指轻微的水溅，并不具备防水功能
- 温度范围：-10° C 至+50° C

技术规格:

- 测量范围：5-500 米/6-550 码
- 颜色：白色
- 放大倍率：6
- 物镜直径（mm）：20
- 实际视场（度）：6

- 出射光瞳直径 (mm) : 3.3
 - 眼点距 (mm) : 16.7
 - 测量模式: 第一目标优先模式
 - 距离显示步长: 1 米/码
 - 连续模式: 8 秒
 - 自动关机: 8 秒后
 - 电源: CR2 x 1 (DC3V)
 - 尺寸 (长 X 高 X 宽) (mm) : 91X73X37
 - 重量 (g) (不含电池) : 125
 - 操作温度 (° C) : -10—50
 - 防水: 防水溅功能
 - *— 相当于 JIS / IEC 防护等级 4 (IPX4) (基于尼康的测试条件下)
 - *仅指轻微的水溅, 并不具备防水功能
1. 表格中参数为“约”数, 仅供参考。
 2. 本产品, 根据目标物体的形状、表面构造、自然和/ 或天气情况可能无法测量。

