

FH-MS3164 扩底机械锚栓



简介:

扩底机械锚栓是一种广泛用于开裂混凝土、天然致密石材、钢结构、桥梁等场合的固定，配套专用钻头，机械锁定效果极佳，热镀锌产品持续使用年限可达 30-50 年。该产品由法赫代理。

产品分类:

扩底机械锚栓主要可分为冷镀锌后切底锚栓和热镀锌后切底锚栓。

适用范围:

一般适用于各种幕墙、大理石干挂等建筑结构的后埋式加固，也可用于机械设备、桥梁、公路、楼梯、钢结构等场合。

型号参数:

规格型号	钻孔直径 (mm)	有效锚固深度 (mm)	最大锚固厚度 (mm)	最小基材厚度 (mm)
M10*100	14	60	15	90
M10*120	14	80	15	120
M12*126	18	80	25	120
M12*150	18	100	25	150
M16*160	22	100	30	150
M16*185	22	120	30	180
M20*210	28	140	40	210
M20*240	28	160	40	210



打孔及安装方法:

1. 使用直孔钻头在基材上打出相应的直孔（尺寸表如上）
2. 使用专用的扩孔工具进行扩孔
3. 利用吹灰机除去孔内的灰尘（操作不少于3次，孔内需保持干燥）
4. 使用对应的敲击筒卡在套筒上进行敲击安装，安装到位后取下敲击筒
5. 使用扭力扳手将垫片螺母拧紧

