

FH-F8058 绳锯机



技术参数:

绳锯技术参数表

序号	参数分类	参数名称(单位)	U5绳锯机			U7绳锯机		
			简配方式		全配方式	简配方式		全配方式
1	收储参数	净收绳长度（m）	4.6	9.8	4.8	16.8		
2		最大储绳长度（m）	7.2	13	7.6	20.5		
3		最少储绳长度（m）	2.6	3.2	2.8	3.7		
4		收绳倍率(倍)	4					
5		储绳轮组数量（组）	2		4			
6	动力参数	主驱动允许最大功率(kW)	45		90			
7		走刀驱动允许最大功率(kW)	1.5					
8		主驱动允许最大压力(Mpa)	25					
9		走刀驱动允许最大压力(Mpa)	10					
10		主驱动允许最大流量(L/min)	108		216			
11		走刀驱动允许最大流量(L/min)	6					
12	胶轮参数	驱动轮直径(mm)	220		280			
13		驱动轮数量(pcs)	2		2			
14		Φ280胶轮数量(pcs)	2					
15		Φ220胶轮数量(pcs)	5	9	3	11		
16	耗材规格	烧结金刚石绳直径(mm)	Φ10.5					
17	匹配型号	档位线速度	I档	II档	III档	I档	II档	III档
18		V5-U5（m/s）	4	10	14			
19		V7-U5（m/s）	9	16	25			
20		V7-U7（m/s）				7	13	20

液站技术参数表

序号	参数分类	参数名称 (单位)	V5液压站	V7液压站
1	功率参数	最大液压输出功率 (kW)	34	45
2		主电机功率 (kW)	22	37
3		次电机功率 (kW)	1.5	1.5
4	液压参数	第一级 L/min by 250 bar	30	40
5		第二级 L/min by 200 bar	51	68
6		第三级 L/min by 150 bar	81	108
7	电气参数	风冷电机数量 (pcs)	2	2
8		电压 (V)	380	380
9		频率 (Hz)	50	50
10		电流 (A)	45	60
11		相顺保护	自动	自动