www.fahe-qs.com

FH-H8102 强力大运量灰浆机





简介:

本机可经过水平连续搅拌机, 批量搅拌机和搅拌车中搅拌的预混砂浆, 灰浆或自流平砂浆直接输送到工作现场。输送泵可用通过远程遥控实现机器的启停, 可以对输送量根据材料的需求量进行调节。

应用:

合所有可以泵送的, 预搅拌的湿拌灰泥, 最大颗粒小于 5mm 湿产品和浆状的材料。例如: 砌筑砂浆/轻质砌筑砂浆, 修补砂浆, 地坪砂浆, 贴砖砂浆, 瓷砖和填缝砂浆, 石灰砂浆, 保温砂浆, 浮雕和造型砂浆, 加固砂浆, 腻子, 自流平砂浆等。可根据需要另配空压机, 需要 6Bar 压力, 流量在 0. 4 立方米/分钟左右的压缩空气, 可用于喷涂。

特点:

- 1, 排量大, 输送距离远, 工作效率高;
- 2. 输送量可根据用户需求可连续调节:
- 3, 一体式控制箱, 操作简单;
- 4. 可远程遥控控制装置进行设备开关或输送量进行调节;
- 5. 可直接通过搅拌车给料:
- 6. 齿轮马达与料斗间设有密封装置:
- 7, 给料高度低, 省时省力;
- 8. 坚固的框架结构;
- 9, 清洁与维护便捷;
- 10. 泵设备可快速链接, 安装配件方便快捷;

公 司 地 址 ; 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

分调电话: 400-920-1022

销售电话:021-61172030-835

售后电话:021-56610759

传真号码: 021-61172030-80

上海法赫铁道技术设备有限公司 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.LTI 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司 AHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.LTI

www.fahe-qs.com

技术参数:

最大输送量 45L/min

最大输送压力 30 kg

最大输送距离 100 m

长/宽/高 2255/725/745mm

料斗容积 130L

总重: 240kg

