

FH-SS1589 自行走套筒式高空作业平台



主要规格:

- 工作高度: 11.20m
- 安全载荷: 200kg

重要特色:

- 345 度转台回转
- 3 米水平延伸, 覆盖更多作业范围
- 触摸式显示屏, 用于故障快速诊断和功能设定
- 自动坑洞保护

标准配置:

- 比例控制
- 自动坑洞保护
- 横杆门
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表



- 充电保护系统
- 频闪灯
- 旋开式保护罩
- 345° 转台回转
- 平台水平延伸

选装配置:

- 超重传感器
- 连接到平台的导气管
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯

技术参数:

尺寸

最大工作高度	11.20m
最大平台高度	9.20m
最大水平延伸	3.00m
最大跨越高度	7.89m
整机长度	2.72m
整机宽度	1.00m
整机高度	1.99m
工作平台尺寸(长×宽)	0.62m×0.87m
最小离地间隙(收拢状态)	0.06m
最小离地间隙(起升状态)	0.019m
轴距	1.22m

性能

安全工作载荷	200kg
最大工作人数	2
最小转弯半径(内轮/外轮)	0.23/1.65m
转台回转角度	345°
小臂变幅角度	+70°/-60°



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

机器行驶速度(起升状态)	0.5km/h
机器行驶速度(收拢状态)	4.5km/h
上升/下降速度	70/50sec
最大爬坡能力	25%
工作最大允许角度	2.5°
轮胎	Φ381×127mm

动力

驱动电机	24V/1.5kW
起升电机	24V/3kW
蓄电池	24V/240Ah
充电器	24V/30A

重量

整机重量	2950kg
------	--------



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD