

## FH-SS1588 自行式单柱型高空作业平台



### 产品简介:

该系列自行式单柱型高空作业平台具有尺寸小而紧凑，移动方便等特点，其快速升降及自行走功能，最大程度地提高了工作效率，广泛应用于商城、超市、仓储及工业等领域。

独特的“零半径内转”设计，在狭窄空间灵活应用。具有重要意义 30%的爬坡能力、弹簧及液压释放制动系统以及 25 厘米厚质无痕耐磨橡胶轮胎，让驾驶操作更轻松。

### 标准特征:

- 最高可以至 8 米工作高度
- 承载能力最重过 350 磅（160 公斤）
- 带中位滑杆的标准平台
- 辅助平台下降系统
- 平台入口高度最低的 0.38 米
- 地面紧急下降阀
- 比例提升和驱动控制
- 随机诊断系统
- 交流电线接到平台
- 下降和倾斜警报
- 转向内半径为 0
- 双轮刹车
- 液压刹车释放



- 坑洞保护装置
- 装以铰链的后罩，方便接近所有主要电气和液压部件
- 运输固定孔
- 宽型铲车搬运槽口

## 技术参数：

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 工作高度 H1   | 8m                  |
| 平台高度 H2   | 6m                  |
| 重量        | 1110kg              |
| 离地间隙      | 0.06m               |
| 延伸平台-承载能力 | 115kg               |
| 驱动速度-收藏   | 4.0 公里/小时           |
| 驱动速度-升起   | 0.8 公里/小时           |
| 爬坡能力      | 30%                 |
| 转向半径-内侧   | 0                   |
| 转向半径-外侧   | 1.42m               |
| 控制方式      | 电液控制                |
| 轮胎        | 无痕 250mm×80mm×200mm |
| 液压油箱容量    | 8.5L                |
| 动力源       | 4×6V ; 225Ah        |
| 平台延伸后长度 m | 2.0m                |
| 平台尺寸 m    | 0.9×0.75            |
| 标准带延伸平台   | 1.50×0.75m          |
| 收藏尺寸 m    | 1.6×1.40×0.8        |
| 承载能力      | 160kg               |
| 上升/下降时间   | 24/21s              |