www. fahe-qs. com

## FH-SS1586 自行式单柱型高空作业平台



## 产品简介:

该系列自行式单柱型高空作业平台具有尺寸小而紧凑,移动方便等特点,其快递升降 及自行走功能,最大程度地提高了工作效率,广泛应用于商城、超市、仓储及工业等 领域。

独特的"零半径内转"设计,在狭窄空间灵活应用。具有重要意义 30%的爬坡能力、弹簧及液压释放制动系统以及 25 厘米厚质无痕耐磨橡胶轮胎,让驾驶操作更轻松。

## 标准特征:

- 最高可以至8米工作高度
- 承载能力最重过 350 磅(160 公斤)
- 带中位滑杆的标准平台
- 辅助平台下降系统
- 平台入口高度最低的 0.38 米
- 地面紧急下降阀
- 比例提升和驱动控制
- 随机诊断系统
- 交流电线接到平台
- 下降和倾斜警报
- 转向内半径为 0
- 双轮刹车
- 液压刹车释放

冬询电话: 400-920-1022

销售电话: 021-61172030-835

售后电话: 021-56610759

www.fahe-qs.com

- 坑洞保护装置
- 装以铰链的后罩,方便接近所有主要电气和液压部件
- 运输固定孔
- 宽型铲车搬运槽口

## 技术参数:

技术参数:	
工作高度 H1	5.5m
平台高度 H2	3.5m
平台尺寸(长*宽)标准	0.9×0.75m
标准带延伸平台	1.50×0.75m
收藏尺寸(A×B×C)	1.6×1.40×0.8
平台延伸后整机长度(D)	2.0m
承载能力	230kg
上升时间 s/下降时间 s	20/18s
离地间隙	0.06m
延伸平台-承载能力	115kg
驱动速度-收藏	4.0 公里/小时
驱动速度-升起	0.8 公里/小时
转向半径-内侧	0
转向半径-外侧	1.42m
控制方式	电液控制
轮胎	无痕 250mm×80mm× 200mm
液压油箱容量	8.5L
爬坡能力	30%
动力源	4×6V ; 225Ah
自重 KG	716

www.fahe-qs.com



公司地址:上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

啓 询 电 话: 400-920-1022

销售电话: 021-61172030-835

售后电话: 021-56610759

上海法赫铁道技术设备有限公司 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.LTD

上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司