

FH-SS1587 自行式单柱型高空作业平台



产品简介:

该系列自行式单柱型高空作业平台具有尺寸小而紧凑，移动方便等特点，其快速升降及自行走功能，最大程度地提高了工作效率，广泛应用于商城、超市、仓储及工业等领域。

独特的“零半径内转”设计，在狭窄空间灵活应用。具有重要意义 30%的爬坡能力、弹簧及液压释放制动系统以及 25 厘米厚质无痕耐磨橡胶轮胎，让驾驶操作更轻松。

标准特征:

- 最高可以至 8 米工作高度
- 承载能力最重过 350 磅（160 公斤）
- 带中位滑杆的标准平台
- 辅助平台下降系统
- 平台入口高度最低的 0.38 米
- 地面紧急下降阀
- 比例提升和驱动控制
- 随机诊断系统
- 交流电线接到平台
- 下降和倾斜警报
- 转向内半径为 0
- 双轮刹车
- 液压刹车释放

- 坑洞保护装置
- 装以铰链的后罩，方便接近所有主要电气和液压部件
- 运输固定孔
- 宽型铲车搬运槽口

技术参数：

工作高度 H1	6.5m
平台高度 H2	4.5m
重量	993kg
离地间隙	0.06m
延伸平台-承载能力	115kg
驱动速度-收藏	4.0 公里/小时
驱动速度-升起	0.8 公里/小时
爬坡能力	30%
转向半径-内侧	0
转向半径-外侧	1.42m
控制方式	电液控制
轮胎	无痕 250mm×80mm×200mm
液压油箱容量	8.5L
动力源	4×6V ; 225Ah
平台延伸后长度 m	2.0m
平台尺寸 m	0.9×0.75
标准带延伸平台	1.50×0.75m
收藏尺寸 m	1.6×1.40×0.8
承载能力	230kg
上升/下降时间	20/18s