

FH-H8117 泵式混凝土喷射机



产品简介:

FH-H8117 是一种泵式混凝土喷射机，是在吸收了国内外混凝土泵的先进技术，根据湿法喷射混凝土的工艺要求，集资深专家经验自行设计、制造的泵送式湿喷机，用于混凝土稠密流泵送、喷射。通用型泵式混凝土湿喷机，适合隧道、涵洞、矿山井巷等地下工程和民用建筑湿法喷射混凝土，也可用于混凝土类似浆料的泵送及喷射

产品应用:

- 适用于隧道、涵洞、矿山井巷等地下工程的湿法混凝土喷射；
- 市政工程、民用建筑以及其他任何情况下湿法喷射混凝土的喷射；
- 用于泵送、灌浆和混凝土的修补工作；
- 用于客土喷播、砂浆喷涂以及耐火材料喷涂等；
- 用于类混凝土材料的泵送及喷射；
- 也可用于泵送粘稠物。

产品特点:

- 两个独立的液压回路；
- 通过速凝剂泵的手轮可无级调节速凝剂排量；
- 双缸活塞泵，S 阀换向；
- 自密封、高硬度密封环、密封盘；
- 适合钢纤维混凝土泵送
- 稠密流输送，喷射均匀、稳定，耗风量少、回弹小；
- 输送距离远，水平 120m，垂直 50m，有效提高工作效率；
- 液压系统能在高压时自动卸荷，可避免损坏机器部件。

技术参数:



	参数	单位	数值
整机性能	生产能力	m ³ /h	7
	最大混凝土输送压力	MPa	5
	料斗容积	L	170
	上料高度	mm	1100
	适用混凝土坍落度	cm	6~18
	适用最大骨料粒径	mm	卵石 15、碎石 10
	混凝土输送管内径	mm	65 硬管+50 软管
	最大水平输送距离	m	120
	最大垂直输送高度	m	50
	回弹量	%	平均<8
动力参数	主电机功率（或柴油机）	kW	15
	速凝剂泵功率	kW	0.75
	泵送系统油压	MPa	（溢流阀设定压力）12
	分配系统油压	Mpa	（卸荷阀设定压力）12
辅助性能	速凝剂泵型号		BRJ15
	速凝剂泵最大压力	Mpa	0.6
	速凝剂排量	L/h	30~150
其他	工作风压	MPa	0.5
	耗气量	m ³ /min	9~10



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

外形尺寸	mm	2900 × 1400 × 1400
总质量	kg	1200

备件供应:



眼睛板



切割环



链接管卡



S管



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD