

FH-D8125 气动高压无气喷涂机



应用：

适用于喷涂各种厚膜型无机锌或环氧富锌涂料，也适用于各类钢材自动抛丸涂装流水线，喷锌无机锌或环氧富锌车间保养底漆，各种底漆、油性漆、磁漆、其他水性漆、防火涂料、各类涂料。主要应用于钢结构、C型钢、船舶、汽车、挂车、地坪、铁道车辆、集装箱、管道、储罐、桥梁、水闸等大型构件的涂装

特点：

- 排量特别大，在用相同规格的喷嘴喷涂时，液压柱塞及活塞杆运动速度缓慢，可有效地减少这类涂料的沉淀和结块现象，从而减缓磨损和延长喷涂机使用寿命；喷涂时压力稳定，有利于控制和保证涂膜厚度及涂抹质量
- 涂料液压系统的许多重要结构，均是针对无机锌涂料的特性而设计的，不易产生沉淀和结块，各高压阀口等重要零件不易损坏和磨损
- 可接双枪喷涂
- 超耐磨柱塞泵体
- 大排量
- 压缩空气驱动，安全防爆
- 漆雾飞溅少，浪费少，省漆环保
- 维修费用比电动泵每年省 3/4
- 维修率极低
- 专业人士每年喷涂量达 60000 升

技术参数：

- 压力转换比：39：1
- 空载排量：35L/min
- 使用压缩空气：0.3-0.6MPa
- 空气消耗量：100-1000



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 整机重量：70kg
- 气缸直径：250mm
- 外形尺寸：520×580×960



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD