

## FH-T8316 40kw 柴油发电机（电启动、单/三相）



### 技术参数：

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 常用功率                    | 40KW/50KVA   |
| 最大功率                    | 43KW/54KVA   |
| 电压 (V)                  | 380/220      |
| 电流                      | 75           |
| 频率                      | 50           |
| 转速 (r/min)              | 1500         |
| 动力型式                    | 四冲程，水冷，直列    |
| 冷却方式                    | 强制水冷         |
| 燃油消耗率 ( $\leq$ g/kw. h) | $\leq$ 231   |
| 压缩比                     | 17:01        |
| 缸径 * 行程 (mm)            | 105*125      |
| 发动机总排量 (L)              | 4.33         |
| 启动方式                    | 电启动          |
| 功率因数                    | 0.8 滞后       |
| 绝缘等级                    | H            |
| 润滑方式                    | 压力、飞溅复合式     |
| 排气温度 (°C)               | $\leq$ 600   |
| 海拔要求                    | $\leq$ 1000m |
| 环境温度 (°C)               | 40           |
| 接线方式                    | 三相四线，Y 型绕接   |
| 发火次序                    | 1-3-4-2      |



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 进气方式           | 自然吸气                           |
| 稳态调速率          | $\leq \pm 1\%$                 |
| 相数             | 3                              |
| 静音机组净重 (kg)    | 860                            |
| 静音机组 20FT 装柜数量 | 6PCS                           |
| 静音机组外形尺寸       | 长 X 宽 X 高 (mm) : 2150X950X1290 |

