

FH-T8313 15kw 柴油发电机（电启动、单/三相）



技术参数：

常用功率	15KW/18.75KVA
最大功率	16.5KW/20KVA
电压 (V)	380/220
电流	28
频率	50
转速 (r/min)	1500
冷却方式	强制水冷
燃油消耗率 ($\leq$ g/kw. h)	$\leq$ 258
压缩比	19:01
缸径 * 行程 (mm)	100*115
发动机总排量 (L)	3.26
启动方式	电启动
功率因数	0.8 滞后
绝缘等级	H
润滑方式	压力、飞溅复合式
排气温度 ($^{\circ}$ C)	$\leq$ 470
海拔要求	$\leq$ 1000m
环境温度 ($^{\circ}$ C)	40
接线方式	三相四线，Y 型绕接
动力型式	四冲程，水冷，直列
发火次序	1-3-4-2
动力型号	4100D



进气方式	自然吸气
稳态调速率	$\leq \pm 1\%$
相数	3
静音机组净重 (kg)	760
静音机组外形尺寸	长 X 宽 X 高 (mm) : 2000X850X1070
静音机组 20FT 装柜数量	12PCS
励磁方式	无刷自励
防护等级	IP23
开架机组外形尺寸 长 x 宽 x 高	1550x750x1000
静音机组外形尺寸 长 x 宽 x 高	1800x850x1100
开架机组净重	570
静音机组净重	620
静音机组 20FT 装柜数量	12PCS

