

FH-T8336 3.1/2.8kw 静音数码变频发电机



产品特点：

FH-T8336 变频发电机组采用搭载最新变频科技 FM-SPWM III 技术变频器，3500w 峰值功率输出高品质电源，高效环保的发动机，全新优化设计的高强度机体结构，使机器运行噪音小于 65db，整机重量轻至 45kg，单次加油后连续运行更长达 10 小时，革命性的“易联”（Easy parallel connection）技术应用使发电机组能与不同功率大小的其他机组并联组合使用。

1、FH-T8336 采用拥有专利技术的汽油发动机使发动机的排放指标通过了严苛的 EPA III 阶段标准和加州 CARB 环保认证。

2、FH-T8336 运用大量先进降噪技术，使发电机拥有超低的运行噪音，甚至比更低功率同类产品噪声更低，产品噪音指标通过日本国通产省严苛检测认证。

3、全新优化设计，采用高强度铸铝机架结构，在减轻重量的同时也强化了机体纵向支撑，增强发电机整机的紧凑性整体结构亦得到补强，同时使 FH-T8336 的体积在同等级条件下做到最小，重量做到最轻。

4、CPU 核心升级；变频器中央处理器 CPU 由原 16 位升级为德州仪器 T1 32 位 DSP 专用处理器，新增设 8 位 CPU 协同处理器，使变频器功率输出管控与发动机的输出特性重合，形成完美匹配。特别适用于对电流质量特别敏感的用电器如：电脑、高级音响、医疗及各种精密检测设备。

5、状态监控升级；新增设故障状态监控、记录、代码显示及读取功能，高速高精度电源采样监控为 CPU 提供更加准确的修正参考，故障代码的读取使用户维护使用更加便利。

技术参数：

发动机类型	单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门
输出功率	4.0kW/3600rpm



缸径×行程	70mm×55mm
排量	212cc
压缩比	8.5 : 1
机油容量	0.6L
燃油箱容积	10L
燃油消耗率	≤395g/Kw. h
推荐润滑油型号	10W-40
润滑方式	飞溅润滑
连续运行时间(50%负载)	11h
额定功率	3.0kW
峰值功率	3.5kW
额定电压	100V 120V 220V 230V 240V
额定频率	50/60Hz 50Hz 60Hz
并网功能	带
相数	单项
峰值因数	3:1
交流电输出质量	IS08528 G2
阻性额定负载电压畸变	≤1.5%
功率因数	1.0
DC 电压	12V
DC 电流	8.0A
起动系统	手拉反冲起动 / 电起动
多功能表数据表	显示小时/电压/频率/故障代码
车轮	4"×3"
蓄电池	6Ah
噪声(75%负载)7米	≤65dB(A)
外形尺寸(长×宽×高)	579*440*510
净重	45kg

可选配置:

- 根据用户需要, 多种可选颜色外观;
- 可选择欧式、美式、澳式等各国民用插座;
- 可选择 50HZ/60HZ 频率制式。
- 可选择电压 110/120/220/230/240V。