

FH-W8500 液压-桅杆灯塔



产品特点:

- 液压-桅杆可升到 8 米-提高工作效率
- 大邮箱 125 升-更长的运行时间
- 使用有效的 4×500 瓦 LED 灯，能源功效实现
- 是所有室内、室外工作类型的良好选择
- 用多种压铸模来生产主要配件-高耐久性和高质量

参数:

结构

- 最高高度：8 米
- 升降方式：液压
- 旋转度：340 度
- 最大稳定风速：80 千米/小时
- 最小尺寸：2900×1300×2900
- 最大尺寸：2900×2460×8000
- 净重：900 公斤

引擎

- 气缸数：3
- 排量：1028 毫升
- 电力：10 千瓦
- 冷却：水冷
- 引擎标准转速：1800 转（60 赫兹）/1500 转（50 赫兹）
- 燃油：柴油
- 启动系统：电启动
- 机油容量：2.4 升
- 油箱容量：125 升



- 耗油量：263 克/千瓦时
- 噪音量：93 声功率级
- 电池：12 伏-44 安

发电机

- 单相电压：10 千伏安-240 伏
- 频率：60 赫兹/50 赫兹
- 功率因素：0.8
- 机械防护等级：IP23

灯

- 灯的式样：LED
- 灯的数量和功率：4×500 瓦
- 防护等级：IP65*
- 主体的结构材料：压铸铝
- 灯罩的结构材料：压铸铝
- 反射率：抛光和阳极氧化铝 99.85
- 电线接头：不锈钢及塑料
- 灯罩开启方式：压铸铝扣
- 尺寸：427×290×393

