

FH-W8503 全方位自动升降工作灯（汽油）



应用：

灯盘、汽缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轮，可在坑洼的路面及铁轨上运行

特点：

整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为 6 级。

特性：

- 照明性能：灯盘由 4 盏高效节能飞利浦品牌灯组成，按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节，旋转实现 360° 全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在 250° 内翻转及以气缸为轴心向左右进行 360° 旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，飞利浦灯泡寿命长。
- 升降性能：选用 3 节伸缩气缸作为升降调节方式，最大高度为 4.6 米，灯光覆盖半径达到 100-150 米。
- 工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续工作 13 小时以上，使用 220V 市电可长时间照明。
- 操作方便：通过无线遥控可在 50 米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用气泵或手动气阀控制伸缩杆的升降。
- 可定制性：为满足客户个性化的需求，本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。



技术参数:

- 灯头功率: 4*1000W (4000W)
- 光通量: 4x20000lm
- 灯泡平均使用寿命: 3000
- 额定输出电压: 220V
- 额定输出功率: 5KW
- 连续工作时间: 13H
- 最大功率: 5.5W
- 启动方式: 手动
- 燃油箱额定容量: 25L
- 最小高度: 1800mm
- 最大升起度: 4600mm
- 升降时间: 30s (气动)
- 材质: 航空铝 (气动)
- 升降方式: 气动
- 外形尺寸: 850mmx510x1800mm
- 抗风等级: 6 级
- 发电机组重量: 89kg
- 升降杆重量: 7.5kg
- 灯盘重量: 16kg

