

FH-E8104 手推式普通凿毛机



产品特点：

FH-E8104 手推式地面凿毛机，主要为高速公路、高速铁路的桥面、机场、桥梁、停车场等各种混凝土地面新建铺装时对地面表层混凝土浮浆的去除，达到均匀粗糙而设计的。对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理；去除破损地面凸起部分；环氧树脂地面凿毛；地面做防滑面；对需二次铺装新旧面层打毛等具高效率的专业凿毛工具。

产品概述：

- FH-E8104 自锁式合金凿头，采用特殊合金技术，专业配方，是其它凿毛头 2~3 倍的使用寿命。
- FH-E8104 自锁式合金凿头，拆装仅在 2 分钟内即可完成，无须拆装机体。合金头镶嵌在靴体上，由此大大降低人工和配件成本。

技术参数：

重量 Kg	打击频率 (次/分)	排量 m ³ 压力 Kg	凿毛头直径*头数 mm	凿毛宽度 mm	凿毛能力 m ² /h	凿毛深度 mm
76	11*2200	2.8m ³ /6Kg	φ 31*11	283mm	10-40	3-10

备注：上述凿毛能力是指混凝土强度在 C30-C40 的参考值，其混凝土强度和凿毛头的锋锐强度的不同，凿毛效率会不同