

FH-V8335 液压动力站



产品简介:

FH-V8335 型液压动力站装备有动力强劲的 11kw 电动机，流量可在 0 ~ 40 l.p.m. 范围内任意调节，是专业钢筋混凝土钻孔、切割公司的最佳选择。同时，也可作为养路车、抢险救援车和其它装置上的液压动力源。

FH-V8335 型液压动力站采用独特的变频器调节电动机的转速，从而调节液压动力站的输出流量。因此，其流量调节精确、不会产生过热的现象。

FH-V8335 型液压动力站具有平滑慢启动功能，即液压动力站在启动过程中可以平稳增加负荷，减小电流波动。同时，其无须水冷却，因而即使在非常寒冷的冬季使用也非常方便。

FH-V8335 型液压动力站电动机和接电盒分别达到防护等级 IP55 和 IP 54, 因而适合在各种非常恶劣的环境中工作。

产品应用:

是连接以下工具的理想动力源:

- 液压破碎镐
- 液压岩钻机
- 液压切割锯
- 液压潜水泵
- 液压钻机
- 液压冲击扳手
- 其它液压工具

主要特点:

- 具有流量调节手柄，根据液压工具要求，调节流量
- 具有电动机自动重新启动保护装置，内置式相位转换开关。
- 即使在恶劣环境，如在霜冻或天气炎热时，也可照常工作



- 整体结构紧凑，运输方便；手推车式钢架，移动快捷
- 整体式驱动装置，散热效果好
- 只需打开隔板，可直接接触到所有部件，维修非常方便
- 耗油/电量小，易损件少，维护保养简便，运行成本低，经济实用

技术参数：

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ● 输出流量，l. p. m. | 1*20-30-40 |
| ● 最大压力，bar | 160 |
| ● 发动机 | 11KW 35A/3*400V 50HZ 电动机 |
| ● 负荷反馈系统/可调流量 | 可调流量 |
| ● 启动方式 | 电启动 |
| ● 重量，kg | 128 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | 86 |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | 98 |

