

FH-E8052 液压破碎镐



产品简介:

FH-E8052 型液压破碎镐结构紧凑，功效/重量比高，结实耐用。

FH-E8052 型液压破碎镐特别为破碎坚固的 钢筋混凝土、岩石、沥青以及夯打工作等而设计制造的，并有水下型可用于水中工作。标准配置特有的“PROLINE”型减振手柄，使操作人员工作更加舒适。

FH-E8052 型液压破碎镐有两种流量可供选择：20 l.p.m. 和 30 l.p.m.。

FH-E8052 型液压破碎镐非常适合各种市政公司、拆除公司、铁路和公路养护部门以及地震、消防等抢险部门和军队使用，同时也是租赁公司的最佳选择。

FH-E8052 型液压破碎镐镐钎标准插孔尺寸为 32x160mm，同时也可以选装其他尺寸的镐钎插孔。

FH-E8052 型液压破碎镐可以与任何我司液压动力站连接使用，也可以与其它相应的液压动力源连接使用。

产品应用:

- 建筑物结构拆除
- 沥青和混凝土路面破碎
- 夯实与打桩
- 土壤取样
- 采矿与采石
- 其他

主要特点:

- 标准配置整体式减震手柄，结构牢固，工作振动小，噪音低，工人劳动强度低
- 整体阀芯，设计新颖，密封性强；运动部件很少，维护保养成本低
- 体积小、重量轻、冲击能量大，工作效率是风镐的 2-3 倍



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 质量优异，可靠性高，使用寿命长
- 可安装各种形式的镐钎、铲、夯头等工作，适用面广

技术参数：

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| ● 重量, kg | 25. 3/25. 8 |
| ● 流量, l. p. m. | 20/30 |
| ● 工作压力, bar | 120 |
| ● 最大压力, bar | 160 |
| ● 冲击频率, l/min | 1380 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | 96 |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | 108 |
| ● 振动强度（三轴）, m/s ² | 9. 4 |
| ● 镐钎插孔尺寸, mm Hex | 32*160 |



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD