

FH-E8049 液压破碎镐



产品简介:

FH-E8049 型结构紧凑、应用范围最广，虽然其重量较轻，却可以完成最坚硬的破碎工作。

FH-E8049 型破碎镐特别为破碎混凝土、岩石、沥青、冻土、砖结构等而设计制造的，并有水下型可用于水中工作，标准配置特有的“PROLINE”型减振手柄，使操作人员工作更加舒适。

FH-E8049 型液压破碎镐非常适合各种市政公司、拆除公司、铁路和公路养护部门以及地震、消防等抢险部门和军队使用，同时也是租赁公司的最佳选择。

FH-E8049 型液压破碎镐镐钎标准插孔尺寸为 25x108mm 和 32x160mm，它们可以可以与任何我司液压动力站连接使用，也可以与其它相应的液压动力源连接使用。

产品应用:

- 建筑物结构拆除
- 沥青和混凝土路面破碎
- 夯实与打桩
- 土壤取样
- 采矿与采石
- 其他

主要特点:

- 标准配置整体式减震手柄，结构牢固，工作振动小，噪音低，工人劳动强度低
- 整体阀芯，设计新颖，密封性强；运动部件很少，维护保养成本低
- 体积小、重量轻、冲击能量大，工作效率是风镐的 2-3 倍
- 质量优异，可靠性高，使用寿命长
- 可安装各种形式的镐钎、铲、夯头等工作，适用面广



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

技术参数:

● 重量, kg	22. 0
● 流量, l. p. m.	20
● 工作压力, bar	110
● 最大压力, bar	160
● 冲击频率, l/min	1560
● 噪音等级, 1m L _{PA} dB	94
● 噪音等级, L _{WA} dB	106
● 振动强度 (三轴), m/s ²	6. 8
● 镐钎插孔尺寸, mm Hex	22*108



公司地址: 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话: 400-920-1022
销售电话: 021-61172030-835
售后电话: 021-56610759
传真号码: 021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD