

FH-T8341 10KW 发电机（双缸、电启动、带轮）



产品特点：

- 强劲的商业级 V 型双缸发动机，低振动、低排放、更耐用、更稳定、更可靠、更大功率。
- 精确控制点火，根据负载智能转速控制，省油不只一点，经济高效两不误；
- 短路保护更到家，安全可靠更有效；
- 人性化设计理念，集成面板操作，清晰可见操作轻松。
- 精心设计的商用大功率发电机，涵盖 110-415V，单相，将维护和保养成本降到最低。
- 装配安全保护系统与超大油箱，保证长时间的运行，额定功率下连续 7 小时运行。
- 机油保护系统，机油低油位自动报警停机，防止发动机在低油位下工作，给发动机更多保护。
- 全向移动车轮，拖、拉、转弯一气呵成，轻松实现。

技术参数：

发动机类型	风冷、四冲程、OHV90°、V 型双缸
输出功率	12.1kW/3600rpm
缸径×行程	78mm×71mm
排量	678cc
机油容量	1.6L
点火方式	晶体管无触点点火
起动方式	电启动
直流电电压/电流	12V/8.3A
额定频率	50 Hz/ 60 Hz
额定电压	220 V/230 V/240 V



额定功率	8.5kW/9.5kW
最大功率	9.5kW/10.5kW
燃油箱容量	25L
持续时间	7h
尺寸	868×635×676
净重	160kg

可选配置：

- 根据用户需要，可选择多种颜色的外观。
- 可选择欧式、美式、澳式，各国民用、工业用插座。
- 可选择 50HZ/60HZ 频率制式。
- 可选择电压 110/120/220/230/240V。
- 单相。
- 可选择内置电瓶或外置电瓶。
- 可选多种电压指示功能（指示灯、指针表、LED 表）
- 可选多种计时功能表

