

FH-N8339 自行走剪叉式高空作业平台（液压马达驱动）



主要规格：

- 工作高度：7.80m
- 工作载荷：230kg

重要特色：

- 电池驱动，噪音小，无污染，适用于各种作业环境
- 自动坑洞保护系统，更加安全，可靠
- 单向延伸平台，可以迅速达到作业点
- 故障代码自动显示方便检修

标准配置：

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣



- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

选装配置:

- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 超重传感器
- 连接到平台的导气管

技术参数:

尺寸

最大工作高度	7.80m
最大平台高度	5.80m
整机长度	1.86m
整机宽度	0.76m
整机高度(围栏未折叠)	2.18m
整机高度(围栏折叠)	1.84m
工作平台尺寸(长×宽)	1.67m×0.74m
平台延伸尺寸	0.90m
最小离地间隙(收拢状态)	0.083m
最小离地间隙(起升状态)	0.016m
轴距	1.36m

性能

安全工作载荷	230kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数	2



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

最小转弯半径(内轮)	0m
最小转弯半径(外轮)	1.64m
机器行驶速度(收拢状态)	3.5km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.8km/h
上升/下降速度	18/22sec
最大爬坡能力	25%
工作最大允许角度 (欧标/美标)	1.5°/3° , 2°/3°
轮胎	Φ305×100mm

动力

起升电机	24V/3.3kW
蓄电池	4×6V/210Ah
充电器	24V/25A

重量

整机重量(欧标/美标)	1435kg/1435kg
-------------	---------------



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD