

FH-N8331 自行走剪叉式高空作业平台（液压马达驱动）



主要规格：

- 工作高度：22.00m
- 工作载荷：450kg
- 平台延伸尺寸：1.50m

重要特色：

- 电池驱动，噪音小，无污染，适用于各种作业环境
- 工作高度最高可达到22m，可以达到其他电动高空作业平台无法到达的领域
- 自动液压调平支腿
- 故障代码自动显示方便检修

标准配置：

- 比例控制
- 自动坑洞保护
- 平台自锁门
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 自动液压调平支腿

- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 单向延伸平台
- 充电保护系统
- 频闪灯

选装配置：

- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 超重传感器
- 连接到平台的导气管

技术参数：

尺寸

最大工作高度	22.00m
最大平台高度	20.00m
整机长度	4.50m
整机宽度	1.22m
整机高度(围栏未折叠)	3.73m
整机高度(围栏折叠)	2.90m
工作平台尺寸(长×宽)	3.98m×1.19m
平台延伸尺寸	1.50m
最小离地间隙(收拢状态)	0.19m
最小离地间隙(起升状态)	0.025m
轴距	3.20m

性能

安全工作载荷	450kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数	2



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www. fahe-qs. com

最小转弯半径(内轮/外轮) 0.33m/3.64m

机器行驶速度(收拢状态) 1.5km/h

机器行驶速度(起升状态) 0.15km/h

上升/下降速度 120/90sec

最大爬坡能力 25%

工作最大允许角度(室内/室外) 1.5°/0.3°

轮胎 22×9-16

动力

起升/驱动电机 48V/8kW

蓄电池 48V/560Ah

充电器 48V/50A

重量

整机重量 9755kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD