

FH-I8217 手持双头凿毛机



产品介绍:

主要是用在立面混凝土凿毛, 运用了优质的钨钢合金, 合金耐用, 工作效果好, 工作效率快.

主要用途:

手持式双头凿毛机主要适用于高速公路、铁路桥面及箱梁混凝土面层剔凿, 建筑物墙体、地面, 及市政工程混凝土面层剔除修补翻新加固等领域, 在使用过程中不仅提高了工作效率和质量并且使工作面达到粗糙度均匀, 去除面层浮浆后铺装混凝土粘结牢固, 大大提升工作对象的使用年限及安全系数。

产品性能特点:

机型小, 机身轻便, 每分钟每个凿头做 2400 次的凿击频率, 每小时凿击面积按不同混凝土强度及凿深要求的不同可完成约 3-10 平方米, 同时减少对基础的破坏。机器动力由 0.7m³ / 5 公斤压力的空气压缩机来进行操作。其凿毛头是高优质钨钢合金凿头, 硬度强, 高击打质量。

技术规格:

重量	2.1KG		
工作宽度	31mm	B. P. M 每分钟锤击次数	2560 * 1
空气耗量	500 升/分	噪声水平分贝	56 分贝
震动水平平均当量	0.96 平方米/秒	空压机匹配要求	压力为 5 公斤/平方厘米, 排量为 0.8 立方米/



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

			分
混凝土标号	工作效率	C50 混凝土	2-3.5 平方米/每小时 @ 1-3 毫米
C40 混凝土	3.5-4 平方米/每小时 @ 1-3 毫米	C30 混凝土	5-6 平方米/每小时 @ 1-3 毫米



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD