

FH-W8601 多功能强光工作灯



特性：

- 隔爆型防爆型式，适用于各种易燃易爆的危险场所。
- 采用进口钛金钨丝光源，具有光效高、节能环保、寿命长的特点；优良的电路设计，工作光和强光可任意转换。
- 反光镜采用 99.99% 的高纯铝并经精确的配光设计，灯具亮度高，射程远，强光射程高达 600 米。
- 轻质合金外壳并经过高科技表面喷涂工艺处理，结构轻巧，抗强力冲击、耐强酸碱腐蚀。
- 优良的结构和密封设计，灯具防护等级 IP65；确保灯具可在各种恶劣环境中长期可靠工作。

绿色环保的高能无记忆电池，容量大，自放电率低，一次充满电后可满足长时间使用的需要。

- 灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位。
- 可采用台面放置、手提、磁力吸附，吊挂等多种照明方式。
- 使用方法：
- 根据照明的需要灯头可徒手向上转动 90 或向下旋转 45。
- 按压开关，打开灯光，再次按压开关，灯光关闭；当持续按压开关超过 2 秒，即可实现工作光与强光之间的转换。
- 更换灯泡时，将灯圈旋下，拆下旧灯泡换上新灯泡，再装好灯圈并保证旋到位。
- 每次使用后需及时充电，充电时将充电器插头与灯具侧面的充电口可靠连接，再将充电器另一端插入 220V 市电，指示灯为绿色，充满电后，指示灯转为红色。
- 灯具具有低电压保护功能。使用中，电池电量即将耗尽时，灯光会闪烁，此时应停止使用并在安全场所充电。

技术参数：

光源	光源类型	LED
----	------	-----



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

	功率	3*3W
	光通量	2000LM
	使用寿命	100000h
电压功率	工作电压	DC12V
	电池容量	4.4AH
电池使用寿命		1000 次循环
充电时间		<5H
工作时间	强光	8H
	工作光	16H
	频闪	48H
外形尺寸		180×130×260mm(长×宽×高)
防爆标志		Exd IIC T6
防护等级		IP67
重量		3.5kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
 咨询电话：400-920-1022
 销售电话：021-61172030-835
 售后电话：021-56610759
 传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD