

FH-N8346 自行走直臂式高空作业平台



特点:

- 四轮驱动，四轮转向使其具备灵活的机动性
- 全自动伸展轮轴
- 40%的爬坡能力
- 小臂回转缩短整机长度，便于设备运输

选配配置:

- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 欧IV 排放发电机

技术参数:

最大工作高度(负载未受限)	43.00m
最大工作高度(负载受限)	40.00m
最大平台高度(负载未受限)	41.00m
最大平台高度(负载受限)	38.00m
最大水平伸距(负载未受限)	24.00m
最大水平伸距(负载受限)	21.00m
最大下探深度	3.00m
整机长度(收拢状态)	15.88m



整机长度(运输状态)	13.12m
整机宽度(轮轴收拢状态)	2.50m
整机宽度(轮轴伸展状态)	3.80m
整机高度	3.07m
工作平台尺寸(长×宽)	2.40m×0.90m
最小离地间隙	0.32m
轴距	3.80m
安全工作载荷(未限制)	230kg
安全工作载荷(限制负载)	450kg
转台尾摆(收拢状态)	1.95m
转台尾摆(轮轴伸展)	1.30m
最小转弯半径-轮轴收拢状态(内轮/外轮)	4.18/5.15m
最小转弯半径-轮轴伸展状态(内轮/外轮)	2.37/3.78m
转台回转角度	360° 连续
平台摆动角度	±90°
小臂变幅角度	+70° /-60°
行驶速度(收拢状态)	5.1km/h
行驶速度(工作状态)	≤1.1km/h
最大爬坡能力	40%
最大允许工作角度	5°
轮胎	445/65-22.5
发动机(Perkins 804-33T)	62kw/2600rpm
发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配	55.4kw/2600rpm
燃油	柴油
液压油箱容积	280L
柴油箱容积	150L
整机重量	21800kg