

FH-N8314 自行走直臂式高空作业平台



主要规格:

- 工作高度: 不受限: 42.00m
- 最大水平伸距—不受限: 24.00m
- 工作载荷—受限: 450kg

产品特点:

- 四轮驱动, 四轮转向使其具备灵活的机动性
- 全自动伸展轮轴
- 40%的爬坡能力
- 摆动桥底盘

标准配置:

- 比例控制
- 应急泵
- 工作计时表
- 超重传感器
- 倾斜保护系统
- 转台 360° 连续回转
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 伸缩轮轴
- 摆动桥底盘
- 4×4 驱动
- 4×4 转向



- 欧 III 排放发动机
- 脚踏开关
- 发泡轮胎
- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器

选配配置：

- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 欧 IV 排放发电机

技术参数：

尺寸：

最大工作高度(负载未受限)	42.00m
最大工作高度(负载受限)	39.00m
最大平台高度(负载未受限)	40.00m
最大平台高度(负载受限)	37.00m
最大水平伸距(负载未受限)	24.00m
最大水平伸距(负载受限)	21.00m
最大下探深度	3.00m
整机长度(收拢状态)	15.24m
整机长度(运输状态)	12.92m
整机宽度(轮轴收拢状态)	2.50m
整机宽度(轮轴伸展状态)	3.80m
整机高度	3.07m
工作平台尺寸(长×宽)	2.40×0.90m



最小离地间隙 0.32m

轴距 3.80m

性能:

安全工作载荷(未受限) 230kg

安全工作载荷(限制负载) 450kg

转台尾摆(轮轴收拢) 1.95m

转台尾摆(轮轴伸展) 1.30m

最小转弯半径-轮轴收拢状态(内轮/外轮) 4.18/5.15m

最小转弯半径-轮轴伸展状态(内轮/外轮) 2.37m/3.78m

转台回转角度 360°连续

平台摆动角度 $\pm 90^\circ$

小臂变幅角度 $+70^\circ/-60^\circ$

行驶速度(收拢状态) 5.1km/h

行驶速度(工作状态) $\leq 1.1\text{km/h}$

最大爬坡能力 40%

工作最大允许角度 5°

轮胎 445/65-22.5

动力:

发动机(Perkins 804-33T) 62kw/2600rpm

发动机(Deutz TD 2.9 L4)-选配 55.4kw/2600rpm

燃油 柴油

液压油箱 280L

柴油箱 150L

重量:

整机重量 21500kg