

FH-E8046 液压破碎镐（水下型）



产品简介：

FH-E8046 型液压破碎镐，是一种非常轻巧的便携式轻型液压破碎镐，它具有独特的 D 型冲锋枪式手柄，是特别为水平或垂直向上破碎墙体和天花板而设计的，可以用来破碎瓷砖、砖结构、钢筋混凝土结构、岩石等。

轻巧、紧凑的结构设计，使得 FH-E8045 型液压破碎镐非常适合在室内和狭窄的空间中工作，并可用于水中工作。

FH-E8046 型液压破碎镐特别适合拆除公司、装饰公司、电信、电力、自来水、燃气、市政工程公司以及地震、消防等抢险部门和军队使用，同时也是租赁公司的最佳选择。

FH-E8046 型液压破碎镐是目前市场上 10 公斤级别液压破碎镐中最强有力的破碎工具，也是同类型风镐、电镐、内燃镐所根本无法比拟的。

FH-E8046 型液压破碎镐镐钎标准插孔尺寸为 19x50mm，可以与任何我司应系列液压动力站连接使用，也可以与其它相应的液压动力源连接使用。

产品应用：

- 建筑物结构拆除
- 沥青和混凝土路面破碎
- 夯实与打桩
- 土壤取样
- 采矿与采石
- 其他

主要特点：

- 整体阀芯，设计新颖，密封性强；运动部件很少，维护保养成本低
- 体积小、重量轻、冲击能量大，工作效率是风镐的 2-3 倍
- 质量优异，可靠性高，使用寿命长
- 可安装各种形式的镐钎、铲、夯头等工作，适用面广

- 重量仅有 10 公斤，可手持水平工作，是同等重量级别中最强劲的液压镐
- 可用于水下工作。

技术参数：

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ● 重量, kg | 9.9 |
| ● 流量, l. p. m. | 20 |
| ● 工作压力, bar | 100 |
| ● 最大压力, bar | 160 |
| ● 冲击频率, l/min | 2100 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | 93 |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | 105 |
| ● 振动强度 (三轴), m/s ² | 9.6 |
| ● 镐钎插孔尺寸, mm Hex | 19*50 |

