

FH-E8048 液压破碎镐



产品简介:

FH-E8048 型液压破碎镐是一种轻型液压破碎镐，其结构紧凑、重量轻、功效高、使用寿命长、维护保养简便、故障率低、可靠性强，是替代电镐、风镐、内燃镐的最佳选择。

FH-E8048 型液压破碎镐可破碎混凝土、沥青、冻土、砖结构等，并有水下型可用于水中工作，标准配置特有的“PROLINE”型减振手柄，使操作人员工作更加舒适。

FH-E8048 型液压破碎镐非常适合各种拆除公司、电信、电力、自来水、燃气、市政、铁路和公路养护工程公司以及地震、消防等抢险部门和军队使用，同时也是租赁公司的最佳选择。

FH-E8048 型液压破碎镐镐钎标准插孔尺寸为 22x82mm，同时也可以选装其他尺寸的镐钎插孔。

FH-E8048 型液压破碎镐可以与任何我司液压动力站连接使用，也可以与其它相应的液压动力源连接使用。

产品应用:

- 建筑物结构拆除
- 沥青和混凝土路面破碎
- 夯实与打桩
- 土壤取样
- 采矿与采石
- 其他

主要特点:

- 标准配置整体式减震手柄，结构牢固，工作振动小，噪音低，工人劳动强度低
- 整体阀芯，设计新颖，密封性强；运动部件很少，维护保养成本低



- 体积小、重量轻、冲击能量大，工作效率是风镐的 2-3 倍
- 质量优异，可靠性高，使用寿命长
- 可安装各种形式的镐钎、铲、夯头等工作，适用面广

技术参数：

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ● 重量, kg | 16.9 |
| ● 流量, l. p. m. | 20 |
| ● 工作压力, bar | 100 |
| ● 最大压力, bar | 160 |
| ● 冲击频率, l/min | 1830 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | 93 |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | 105 |
| ● 振动强度 (三轴), m/s ² | 6.6 |
| ● 镐钎插孔尺寸, mm Hex | 22*82 |

