

FH-GH1124 渗漏寻检仪



应用:

- 房屋建筑
- 非传导性单面查找
- 修葺和泡沫屋面系统
- 外部隔热和修整系统 (EIFS)

特点:

FH-GH1124 渗漏寻检仪结合了前两种知名湿度检测仪，即：测试屋面渗漏 (Roofing) 的 Leak Seeker 寻检仪和测试外部隔热和修整系统的潮湿墙面探测仪这两种产品所有的功能和优点，出产了新一代 FH-GH1124 渗漏寻检仪。

FH-GH1124 渗漏寻检仪采用 EIFS 和 Roofing 两种操作模式，每种操作模式有两个敏感范围，即：高和低，可探测屋面及其外部隔热和修整系统渗漏情况，并且探测厚度可达约 100mm。

FH-GH1124 渗漏寻检仪是由法赫公司设计和生产，用于结构和材料工程。

FH-GH1124 渗漏寻检仪：

- 用于无损屋面和外部隔热和修整系统的渗漏检测
- 用于寻找渗漏源
- 操作便捷
- 即时清晰读数
- “Hold” 保持功能方便用户记录读数
- 轻巧设计，电池驱动





- 与其他无损检测器材相比，价格低廉，使用经济

参数：

- 尺寸：125mm x 275mm x 75mm
- 重量：1.8kg
- 电源：9V 电池 1 节
- 灵敏度：四个范围：EIFS 设有高和低灵敏度，Roofing 设有高和低灵敏度
- 附件：皮套，伸缩杆(测试屋面)
- 限度：Roofing：EPDM，丁基橡胶，和其他传导性屋面材料
- EIFS：硬粉刷灰泥，钢丝网加固修整材料

