

## FH-R8341 自行走剪叉式高空作业平台（直流电机驱动）



### 主要规格：

- 工作高度：5.90m
- 工作载荷：240kg

### 重要特色：

- 折叠围栏：便于收藏、运输、进出标准门、电梯门
- 延伸平台：大大增加了作业人员的工作范围
- 坑洞保护：增强设备的通过性及作业人员高空行驶安全性
- 智能控制：ECU 集成水平传感器、按钮开关、钥匙开关、急停开关、蜂鸣器、累时器、触摸显示屏于一体；电位计代替上限位、下限位、位置限位、防夹手限位、角度传感器等、避免元器件外露，减少故障点

### 标准配置：

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统

- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

## 技术参数：

### 尺寸

最大工作高度（欧标/美标）	5.60m/5.90m
最大平台高度（欧标/美标）	3.60m/3.90m
整机长度（带梯子）	1.50m
整机长度（不带梯子）	1.35m
整机宽度	0.76m
整机高度（围栏未折叠）	2.03m
整机高度（围栏折叠）	1.67m
工作平台尺寸（长×宽）	1.29m×0.70m
平台延伸尺寸	0.60m
最小离地间隙（收拢状态）	0.06m
最小离地间隙（起升状态）	0.015
轴距	1.11m

### 性能

安全工作载荷	240kg
延伸平台安全工作载荷	100kg
最大工作人数	2
最小转弯半径(内轮)	0.30m
最小转弯半径(外轮)	1.35m
机器行驶速度(收拢状态)	4.0km/h



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

机器行驶速度(起升状态)	0.50km/h
上升/下降速度	32/27sec
最大爬坡能力	25%
工作最大允许角度	
欧标	1.5°/3°
美标	2°/3°
轮胎	Φ230×80mm

## 动力

起升电机	24VDC/0.8kW
驱动电机	2x24VDCV/0.4kW
蓄电池	2×12V/105Ah
充电器	24V/10A

## 重量

整机重量 (欧标/美标) 890kg/890kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
 咨询电话：400-920-1022  
 销售电话：021-61172030-835  
 售后电话：021-56610759  
 传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD