

FH-SS1594 移动桅柱式高空作业平台（旋腿式）



主要规格：

- 工作高度：12.00m
- 安全载荷：150kg

重要特色：

- 带传感器的支腿调平系统，带 LED 显示，安全可靠
- 油管防爆系统
- 货车装卸装置，便于一个人完成货车装卸
- AC/DC 动力系统可选

标准配置：

- 带有传感器的调平支腿
- 紧急停止按钮
- 卡车装卸装置
- 双控制操作
- 紧急下降系统
- 水平指示器
- 标准叉车孔
- 运输绑定孔
- 动作蜂鸣
- 双手控制
- 油管防爆系统

选装配置：



- 超重传感器
- 连接到平台的 AC 电源
- 频闪灯

技术参数:

尺寸

最大工作高度	12.00m
最大平台高度	10.00m
整机长度(储藏)	1.43m
整机宽度	0.73m
整机高度(储藏)	1.99m
支腿展开尺寸	1.64m/1.88m
工作平台尺寸(长×宽)	0.69m×0.60m
最小离地间隙	0.06m

性能

安全工作载荷	150kg
最大工作人数	1
上升/下降速度	48/32sec
轮胎(前轮)	8in
轮胎(后轮)	5in

动力

起升电机(AC)	110-230VAC/1.5kW
起升电机(DC)	12VDC/1.5kW
蓄电池	12V/85Ah
充电器	12V/15A

重量

整机重量(AC)	434kg
整机重量(DC)	470kg