



FH-N8306 自行式柴油剪叉型高空作业平台



特点:

- 折叠式护栏
- 随车诊断系统
- 交流电接至平台
- 四轮驱动
- 倾斜传感及声音警报
- 下降警报
- 喇叭
- 计时器
- 应急泵
- 安全检修支撑架
- 比例控制
- 实心粗糙地面轮胎



技术参数:

型号	FH-N8305	FH-N8306	FH-N8307
最大工作高度m H1	10	12	14
最大平台高度m H2	8	10	12
最小平台高度m(1)	1.22	1.34	1.46
水平延伸m(2)	1.5	1.5	1.5
载重kg	567	454	345
载重(延伸平台)kg	136	136	136
平台尺寸			
外侧长度m(3)	2.5	2.5	2.5
延伸后长度m(4)	4	4	4
外侧宽度m(5)	1.6	1.6	1.6
围栏高度m(6)	1.15	1.15	1.15
踢脚板高度m(7)	0.15	0.15	0.15
收藏尺寸			
收缩后长度m(8)	2.67	2.67	2.67
宽度m(9)	1.75	1.75	1.75
高度m(10)	2.38	2.5	2.6
折叠后高度m(11)	1.68	1.80	1.98
轴距m(12)	1.85	1.85	1.85
中心离地间隙m(13)	0.17	0.17	0.17
内侧旋转半径m	1.52	1.52	1.52
外侧旋转半径m	3.68	3.68	3.68
最多载人数	3	3	3
上升时间s	30	40	50
下降时间s	40	43	47
牵引速度km/h	6.1	6.1	6.1
安全速度km/h	0.8	0.8	0.8
纵向倾斜°	3	3	3
横向倾斜°	2	2	2
控制方式	比例控制		
驱动	四轮		
自重kg	3280	3880	4200
自重kg(带支腿)	3680	4280	4600
动力源	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105
液压油箱容量L	68	68	68
燃油箱容量L	57	57	57
爬坡能力	35%	30%	30%
*支腿最大调平衡能力°			
前到后	6.6	6.6	6.6
左到右	10.6	10.6	10.6
轮胎尺寸(in)	26*12-16.5		