

FH-MS3161 高强度化学锚栓



简介:

化学锚栓是一种广泛用于锚固器件设备、建筑结构等的新型紧固件，配套专用的胶管使用，价格实惠、安装方便、承载力好。该产品由法赫代理。

产品分类:

高强度化学锚栓主要分为普通化学锚栓和定型化学锚栓两种。另外化学锚栓可根据螺栓性能等级划分，主要有 4.8 级、5.8 级、6.8 级、8.8 级，还可以根据材质工艺分为冷镀锌化学锚栓、热镀锌化学锚栓、不锈钢化学锚栓。

适用范围:

一般适用于各种幕墙、大理石干挂中的后埋式加固，也可用于机械设备、桥梁、公路、建筑加工等场合。

型号参数:

规格型号	钻孔直径 (mm)	钻孔深度 (mm)	最大锚固厚度 (mm)	最小基材厚度 (mm)
M8*110	10	80	15	120
M10*130	12	90	20	130
M12*160	14	110	25	160
M16*190	18	125	35	175
M20*260	25	170	65	220
M24*300	28	210	65	270
M30*380	35	280	70	340



打孔及安装方法:

1. 使用直孔钻头在基材上打出相应的直孔（尺寸表如上）
 2. 利用吹灰机除去孔内的灰尘（操作不少于 3 次，孔内需保持干燥）
 3. 将胶管放入直孔内（圆头朝里）
 4. 使用专用工具将化学锚栓旋转安装直至孔底（旋转时间不超过 30s）
- P. s. 凝固前不建议对化学锚栓进行其他操作

