

FH-JC3302 钢筋锈蚀仪



简介:

- 用于非破损检测混凝土结构中钢筋的锈蚀程度
- 该产品由法赫代理

特点:

- 流线型的主机美观大方，方便操作人员现场测量和使用
- 在测量范围内测量误差不大于 $\pm 1\text{mV}$ ，测试精度优于其它同类产品
- 采用永久性铜-硫酸铜参比电极，测试前后不必更换硫酸铜溶液
- 机内软件直观、简单易用，具备完善的测量、存储功能，测试操作简便，读数快而准，结果以数字或图行方式显示
- 钢筋锈蚀程度分9级灰度图形显示
- Windows环境下的中文机外软件功能强大、操作灵活方便，提供对测量数据进行文件管理、结果分析、自动生成检测报告及打印等丰富的操作

符合标准:

《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）
《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）

参数:

- 测量方法：电位法及梯度法二种方法测量，配有电位电极及梯度法电极
- 测量电位： $\pm 1000\text{mV}$
- 测量面积：8100 m^2



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 测试精度：±1mV
- 测点间距：1~100cm 可选
- 数据存储容量：5400 个测区/超过 20 万个测点数据
- 传输方式：USB
- 供电方式：干电池
- 外形尺寸：主机 210x153x90mm；探头 Φ30x120mm
- 其他要求：无强交变电磁场



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD